SCIENTIFIC DISCUSSION

VOL 1, No 109, (2026)

Scientific discussion
(Praha, Czech Republic)

ISSN 3041-4245

The journal is registered and published in Czech Republic.
Articles are accepted each month.
Frequency: 12 issues per year.
Format - A4
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal

- **Chief editor**: Zbyněk Liška
- **Managing editor**: Štěpán Kašpar
- Leoš Vaněk (Prague, Czech Republic)
- Jarmila Procházková (Prague, Czech Republic)
- Hugues Bernard (Vienna, Austria)
- Philip Brinkerhoff (Cologne, Germany)
- Zofia Jakubowska (Warsaw, Poland)
- Łukasz Woźniak (Warsaw, Poland)
- Petr Novikov — (Bremen, Germany)
- Daniel Skvortsov — (Salzburg, Austria)
- Lyudmila Zhdannikova — (Kyiv, Ukraine)

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws

«Scientific discussion»
Editorial board address: Korunní 1151/67, 130 00 Praha 3-Vinohrady
E-mail: info@scientific-discussion.com
Web: www.scientific-discussion.com

CONTENT

SECTION OF EARTH SCIENCES

Filimonchuk V., Samchyshyn O.
COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA FROM SMOS AND LANDSAT 8 SPACECRAFT TO DETERMINE SOIL MOISTURE 3

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

Hajiyeva U., Agayeva S.
TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES 6

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

Samtsov P., Gorda O.
GENETIC ALGORITHM FOR ERROR-TOLERANT MATCHING OF MOLECULAR GRAPHS 9

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

Zvarych O.
TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINIAN REGIONS DUE TO FORCED ENTERPRISE RELOCATION 18

SECTION OF EARTH SCIENCES

COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA FROM SMOS AND LANDSAT 8 SPACECRAFT TO DETERMINE SOIL MOISTURE

Filimonchuk V.
Full-time Officer-Student of
Koroliov Zhytomyr Military Institute
Samchyshyn O.
Head of the department
Koroliov Zhytomyr Military Institute
senior researcher,
candidate of technical sciences
DOI: 10.5281/zenodo.19044882

Abstract

The article provides a comparative analysis of data obtained from the SMOS and Landsat 8 spacecraft, which are based on the technology of microwave radiometry and optical and infrared sensing. Their features, advantages, limitations and industries of the most effective use are considered. SMOS has been found to be capable of providing global coverage with a 2–3 day revisit period, while Landsat 8 is characterized by high spatial resolution, which is relevant for local analysis. The integration of data from both satellites will increase the accuracy of soil moisture determination. In addition, it was determined that the development of an automated methodology for determining digital numbers (DN) for Landsat, as well as the creation of a classification system in the format of percentage values, will allow establishing the relationship between the level of soil moisture and the possibility of movement of equipment. The results obtained will be of practical importance for improving remote monitoring and improving the efficiency of planning military operations.

Keywords: remote sensing of the Earth, spacecraft, soil moisture, spectral index, microwave radiometry, optical sensing**.**

Statement of the problem in a general form

The development of technologies for remote sensing of the Earth makes it necessary to improve methods of assessing environmental parameters, in particular soil moisture indicators. This parameter plays an important role in environmental monitoring, agricultural needs and ensuring military operations. Although modern spacecraft offer a wide range of capabilities for collecting relevant data, the difference in survey principles, spectral ranges and methods of processing the received information creates the need for careful comparative analysis to ensure the accuracy of the obtained results.

In the conditions of Russia's full-scale war against our country and the dynamic change of the operational situation and the line of combat, determining soil moisture is one of the main tasks of remote sensing of the Earth, which allows obtaining up-to-date information that significantly affects the planning of military operations. In addition, it is an important factor in predicting fire danger, conditions for the passability of various military equipment, the creation of fortifications, etc.

The SMOS and Landsat 8 space missions are among the most common sources of information about the state of humidity on the Earth's surface, but they have differences in physical measurement principles: SMOS uses microwave radiometric radiation, while Landsat 8 operates in several spectral ranges, including: visible, infrared and thermal ranges. [1,2]

Accordingly, the problem lies in the lack of a comparative approach to the analysis of spacecraft data in order to determine soil moisture, which makes it difficult to ensure the accuracy and consistency of estimates of this indicator.

Analysis of recent research and publications

Remote determination of soil moisture using satellite observations is the subject of research by many scientists, such as Nemesio Rodriguez-Fernandez, Patricia de Rosne, M. Entesari, A. Esmaili, S. Niazmardi and other researchers. In their works [6,7] they consider methods of analyzing data from spacecraft of various types, including microwave systems (SMOS) and optical platforms (Landsat 8), with the aim of improving the accuracy of estimating soil moisture indicators. However, these studies mostly focus on considering individual characteristics or using information from the same satellite, without conducting a detailed comparative analysis between different data sources. The scientific justification of the need for a comprehensive comparison of data from SMOS and Landsat 8 satellites in the aspect of soil moisture assessment, as well as the study of their advantages, limitations and integration prospects for improving monitoring, remains insufficiently researched.

The purpose of the article

The purpose of the article is a detailed analysis of the spatial and spectral resolution of the SMOS and Landsat 8 spacecraft to solve the problem of assessing soil moisture; carrying out integration and comparison of the results of observations to create an assessment of the accuracy and reliability of the data; assessment of the advantages and limitations of using data from SMOS and Landsat 8 spacecraft to increase the efficiency of remote monitoring of soil moisture.

Main part

As part of the soil moisture study, a comparative analysis of data obtained from two spacecraft — SMOS and Landsat 8 was carried out. These spacecraft form

images using different physical measurement principles. They differ in spatial and spectral resolution, which determines accuracy in the assessment of soil moisture indicators.

The SMOS spacecraft uses a microwave image radiometer using aperture synthesis (MIRAS) to obtain an image. It is a passive microwave 2-D interferometric radiometer (L-band, 1.4 GHz, 21 cm) mounted on board. It receives weak microwave radiation from the Earth's surface to map soil moisture levels, sea surface salinity, sea ice thickness, and other geophysical variables such as wind speed over the ocean and soil freezing/thawing state. [1] MIRAS measures the brightness temperature in the L-band from which the bulk soil moisture is calculated. [3]

Landsat 8 is equipped with modern OLI and TIRS sensors that function in the optical and infrared ranges:

1) OLI (Operational Land Imager) — measures reflected solar radiation (0.43–2.3 micrometers).

2) TIRS (Thermal Infrared Sensor) — measures the surface's own thermal radiation (10.6–12 micrometers).

Determination of soil moisture is carried out indirectly with the help of spectral indices, such as NDVI, NDMI, which indicate moisture due to changes in the reflectivity of the surface, since the reflections of waves in the optical and infrared ranges change depending on the water content in the surface layer of the soil. The spatial resolution, which is 30 meters, allows for high-precision monitoring of the designated observation area. However, the effectiveness of these measurements largely depends on atmospheric conditions, the presence of vegetation and cloud cover, which may limit the correctness of the obtained data.

The principle by which the SMOS microwave radiometer works is that any body with a temperature of more than 0 K emits electromagnetic waves and the spacecraft measures the Earth's own radiation over the entire surface of the planet. Measurements can be carried out with a short period of re-examination (2–3 days). It is also important to note that this device can measure independently of lighting at any time of the day. Using the method of aperture synthesis, a 2D map of the brightness temperature (the temperature that a completely black body with the same radiation intensity in a given range would have) is reproduced. This allows you to get a spatial resolution of about 35–50 km without the need for anlarge-scale physical antenna. The spacecraft can observe a hexagonal area almost 1,000 km wide and reaches global coverage every 3 days. In particular, in the L-band, sensitivity to soil moisture is very high, while sensitivity to atmospheric disturbances and surface topography (inequality) is minimal. After the shooting cycles of the spacecraft, it was concluded that:

– for soils without vegetation cover, for which the effect of near-surface soil moisture on surface water flows is strong, a random error of 0.04 m^3/m^{-3} allows for a good estimation of soil evaporation parameters;

– to provide soil moisture maps for global atmospheric models, a resolution of 50 km is sufficient and will allow hydrological modeling with sufficient detail for the world's largest hydrological basins;

– to obtain data on soil moisture content and evaporation in the zone, a 3-5 day cycle of revisit cycles over one area is sufficient, provided that additional information on the amount of precipitation is available. To track the period of rapid drying after rain, which is very informative about the hydraulic properties of the soil, a one - or two-day interval of repeated visits is optimal;

– the exact time of day is not critical for data collection, but the morning (around 6 am) is preferred when the minimum effect of the ionosphere on the operation of SMOS radiometric measurements is expected, which are the basis for obtaining soil moisture parameters, and the conditions are as close as possible to thermal equilibrium. The data will then be more accurate, but dew and morning frost can sometimes affect the measurement. [4] The result of the spacecraft survey is the formation of dynamic maps of changes in soil moisture, which allow observing the development or strengthening of droughts, assessing the state of water resources and analyzing the impact of climatic zones. The color scale reflects the distribution of soil moisture — from dry (red) to wet (blue) areas (Fig. 1).



Figure 1 — Measurement of the Ebro Basin Drought Index

The principle of obtaining humidity information using Landsat 8 is based on the fact that initially the spacecraft registers reflected solar radiation in different spectral ranges, namely:

1) Visible range (B2–B4) — shows the color and brightness of the surface;

2) Near infrared NIR (B5) — is sensitive to water content in vegetation and soil;

3) Shortwave infrared SWIR (B6–B7) — reflectivity decreases as humidity increases;

4) The thermal infrared range TIR (B10–B11) — is used to determine the surface temperature.

Each pixel has a value of reflected or emitted radiation, which is converted into a bright temperature or reflection coefficient. By combining spectral channels, indices characterizing humidity are calculated:

NDMI (Normalized Difference Moisture Index) – calculated by the formula:

$$NDMI = \frac{NIR-SWIR}{NIR+SWIR}, \quad [1]$$

where:

NIR – reflection value in the near infrared range (Band 5);

SWIR – reflection value in the short-wave infrared range (Band 6).

This combination of channels (according to expression (1)) allows you to get a more accurate result thanks to the minimization of the influence of lighting variations and atmospheric effects. [5]

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — helps separate the vegetation cover. The density of vegetation (according to expression (2)) at a certain point of the image is equal to the difference in the intensities of reflected light in the visible and infrared ranges, divided by the sum of their intensities:

$$NDVI = \frac{NIR-RED}{NIR+RED}, \quad [2]$$

where:

NIR – reflection value in the near infrared range (Band 5);

RED reflection value in the red spectral range (Band 4).

For soils (without dense vegetation), the relationship between NIR and SWIR is used, and for vegetation-covered — the combination of NDVI and NDMI.

When forming the final image, the index values are displayed on a color scale (for example, blue corresponds to wet soil, red corresponds to dry terrain).

Usage limitations include the fact that this method works only in the absence of clouds (due to the optical range), only surface humidity (about 1-2 cm of the surface soil layer) and the necessary atmospheric correction to increase the accuracy of the results.

The advantages of using this device to determine the soil moisture index are:

1) high space resolution (30 m);

2) the ability to combine optical, infrared and thermal data;

3) availability of free archival data, the use of which will make it possible to compare territories in different periods of time;

4) the possibility of quickly obtaining pictures of the required territory.

Conclusions and prospects for further research

Summarizing the results of the analysis, it can be noted that SMOS provides regular global coverage with a review period of 2–3 days, while Landsat 8 – provides high spatial resolution and the possibility of local analysis, but the dependence on atmospheric conditions and the revisit frequency limit the efficiency of obtaining information. Their combined use would create conditions for a more accurate and large-scale assessment of soil moisture, would allow to significantly increase the reliability of monitoring, compensating for the limitations of each of the devices separately, but this does not satisfy the need for prompt receipt of the necessary data. It is also advisable to create a classification system in percentage values, which will reflect the ratio between the level of soil moisture and the possibilities of movement of equipment on its surface. In addition, the improvement of existing methods of humidity assessment will contribute to increasing the accuracy of remote monitoring results and reducing the time of execution of applied tasks for civilian and military purposes.

References

1. European Space Agency. MIRAS Instrument — SMOS Mission. ESA Earth Online. URL: https://earth.esa.int/eogateway/instruments/miras.

2. Landsat-8 satellite: characteristics. URL: https://innoter.com/sputniki/landsat-8/.

3. European Space Agency. Satellite data predicts lower wheat crop yield. ESA Earth Online. URL: https://earth.esa.int/eogateway/news/satellite-data-predicts-lower-wheat-crop-yield.

4. European Space Agency. SMOS — Soil Moisture and Ocean Salinity Mission. EO Portal Directory. URL: https://www.eoportal.org/satellite-missions/smos#smos-soil-moisture-and-ocean-salinity-mission.

5. EOS Data Analytics. NDMI: Normalized Difference Moisture Index. EOS Data Analytics. URL: https://eos.com/uk/make-an-analysis/ndmi/.

6. SMOS Neural Network Soil Moisture Data Assimilation in a Land Surface Model and Atmospheric Impact. URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/11/11/1334.

7. Entezari, M, Esmaili, A. and Niazmardi, S: ESTIMATION OF SOIL MOISTURE AND EARTH SURFACE TEMPERATURE USING DATA FROM THE LANDSAT-8 SATELLITE, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-4/W18, 327–330, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-4-W18-327-2019,2019.

SECTION OF HUMANITIES AND PHILOLOGY

TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES

Hajiyeva U.
associate professor
Azerbaijan State Pedagogical University
https://orcid.org/0000-0002-9612-6702
Agayeva S.
senior teacher
Azerbaijan State Pedagogical University
https://orcid.org/0000-0002-5615-6923
DOI: 10.5281/zenodo.19044890

Abstract

In this article, we're going to discuss translation methods and techniques. Just as there are different types and methods of translation, there are also different techniques of translation. The difference between a translation method and a technique is that a translation method is applied to the entire text to be translated, while a translation technique may vary.

Direct Translation Techniques are used when structural and conceptual elements of the source language can be transposed into the target language. Direct translation techniques include: borrowing, calque, and literal translation. Borrowing is the taking of words directly from one language into another without translation. Many English words are "borrowed" into other languages. A calque is a phrase borrowed from another language and translated literally word-for-word. A word-for-word translation can be used in some languages. Oblique Translation Techniques are used when the structural or conceptual elements of the source language cannot be directly translated without altering meaning or upsetting the grammatical and stylistic elements of the target language.

Oblique translation techniques include transposition, modulation, reformulation, equivalence, adaptation, and compensation. Transposition involves moving from one grammatical category to another without altering the text's meaning. This translation technique introduces a change in grammatical structure.

Modulation involves using a phrase that differs between the source and target languages to convey the same idea. Through modulation, the translator alters the message's point of view without altering its meaning and without creating a sense of awkwardness in the reader of the target text. It is often used within the same language. The expressions "it is easy to understand" and "it is not complicated to understand" are examples of modulation. Although both convey the same meaning, "it is easy to understand" simply conveys "easiness," whereas "it is not complicated to understand" implies a prior assumption of difficulty.

Equivalence or reformulation is a translation technique that uses a completely different expression to transmit the same reality. We have to express something in a completely different way, for example, when translating idioms or advertising slogans. Adaptation occurs when something specific to one language culture is expressed in a totally different way that is familiar or appropriate to another language culture. In general terms, compensation can be used when something cannot be translated, and the meaning that is lost is expressed somewhere else in the translated text.

Keywords: translation, method, technique, language, learner, use, grammar.

Introduction.

Translation was the basis of language teaching for a very long time, but was later rejected as new methodologies emerged. It was a key element of the Grammar Translation Method. This was not a positive learning experience for many: in addition to learners memorizing huge lists of rules and vocabulary, this method required them to translate whole literary or historical texts word-for-word. New methodologies tried to improve on this. In the Direct Method, the teacher and learners avoid using the learners' native language and just use the target language. Translation teaches learners about language, but not how to use it. Translation does not help learners develop their communication skills. Translation encourages learners to use their native language often for long periods of class time, when the aim of modern teaching is to remove it from the classroom. The skills involved in translation may not suit all learners. (4)

Learners may not see the value of translation as a way to learn English, and instead view it as a specialized, difficult activity. Translation is a difficult skill that must be done well in order to be productive and rewarding. Learners and teachers must not only take meaning into account but also a range of other issues, including form, register, style, and idiom. This is not easy, but too many translation activities rely on it being done well. (2)

Translation is the communication of the meaning of a source-language text by means of an equivalent target-language text. There is no standard or only one guaranteed method for translation. Everybody has their own translation method. But there are some common translation techniques. Translation is an activity of mediating meaning from a source language into a target language. The ability to choose the correct translation technique is an indispensable skill for translators.

Therefore, it is essential for translation students to understand why a particular technique is used from a given perspective.

Preliminary observations indicate that students tend to use inappropriate translation techniques when translating from English into their native language. Just as there are different types and methods of translation, there are also different techniques of translation. (1) The theory of translation provides the translator with the appropriate tools of analysis and synthesis, making him aware of what he is to look for in the original text, what type of information he must convey, and how he should act to achieve his goal. The core of translation theory is the general theory of translation, which concerns the fundamental aspects of translation inherent in the nature of bilingual communication and therefore common to all translation events. (8)

Technical translation has been recognized, studied, and developed since the 1960s. Technical translation traditionally places much importance on the source language from which the text is translated. Over the years, there has been a shift away from this traditional approach toward a focus on the translation's purpose. This is perhaps because only 5–10% of items in a technical document are terminology, while the other 90–95% of the text is the source language. Though technical translation is only one of the different types of professional translation, it is the largest subset in terms of output. Technical translation is the translation of materials dealing with scientific and technical subjects and using the specialized terminology of the relevant field. In other words, technical translation is translation that requires the use of a technical translator- one with a good understanding of the subject matter and knowledge of the specialized terms of that field, both in the source and in the target languages.

What is the difference between a translation method and a technique? A method is applied to the entire text to be translated, while the technique may vary within the same text, depending on the specific verbal elements to be translated. There are eight types of translation: word-for-word, literal, faithful, semantic, adaptive, free, idiomatic, and communicative.

In Word For Word translation, the source language word order is preserved, and the words are translated by their most common meanings. Cultural words are translated literally. The main use of this method is either to understand the mechanics of the source language or to construct a difficult text as a pre-translation process. In literal translation, the source-language grammatical constructions are converted to their nearest target-language equivalents, but the lexical items are again translated out of context.

As a pre-translation process, it indicates problems to be solved. Literal translation or paraphrase means a word-for-word translation, achieving a text in the target language that is as correct as it is idiomatic. A literal translation can only be applied to languages that are extremely close culturally. It is acceptable only if the translated text retains the same syntax, the same meaning, and the same style as the original text. Discussion of differences and similarities during the translation process helps learners understand the interaction of the two languages and the problems caused by their native language. It also helps learners appreciate the strengths and weaknesses of the native and foreign languages, for example, by comparing idiomatic expressions, such as metaphors. (7)

Faithful translation attempts to reproduce the precise contextual meaning of the original within the constraints of the target language's grammatical structures. It transfers cultural words and preserves the degree of grammatical and lexical deviation from source language norms. It attempts to be completely faithful to the intentions and text-realization of the source-language writer. Semantic translation differs from faithful translation only insofar as it must take more account of the aesthetic value of the source language text. It does not rely on cultural equivalence and makes very small concessions to the readership. While faithful translation is dogmatic, semantic translation is more flexible.

Communicative translation attempts to render the exact contextual meaning of the original in a way that makes both the language and the content readily acceptable and comprehensible to the readership. Idiomatic translation reproduces the message of the original but tends to distort nuances of meaning by preferring colloquialisms and idioms. Free translation reproduces the matter without the manner, or the content without the form of the original. It is a paraphrase much longer than the original. Adaptive translation is the freest form of translation, mainly used for plays and poetry.

Adaptation, also called cultural substitution or cultural equivalent, is a cultural element that replaces the original text with one better suited to the target language's culture. This achieves a more familiar and comprehensive text. (5)

If we examine the principal features of the Grammar-Translation Method, we will see that many of its characteristics have been central to language teaching throughout the ages and remain valid today. Learning is largely by translation to and from the target language. Grammar rules are to be memorized, and long lists of vocabulary are to be learned by heart. There is little or no emphasis placed on developing oral ability. Grammatical structures vary across languages. “He likes swimming” translates as “O çimməyi xoşlayır”. As we see, transposition is used between English and Azerbaijani because of the preferred position of the verb in the sentence: English often places the verb near the beginning, while Azerbaijani places it closer to the end. This requires that the translator knows that it is possible to replace a word category in the target language without altering the meaning of the source texts. (3)

The Grammar-Translation method embraces a wide range of approaches, but, broadly speaking, foreign language study is seen as a mental discipline. The basic approach is to analyze and study the language's grammatical rules, and then to practice manipulating grammatical structures through translation, both into and from the mother tongue. The Grammar-Translation method is heavily based on the written word, and texts are widely available. A typical approach would be to present the rules of a particular item of grammar, illustrate its use by including the item several times in a text, and practice using the item through writing sentences and translating it into the mother tongue. The text is often accompanied by a vocabulary list of new lexical

items used in the text, together with their mother-tongue translations. (6)

The Grammar-Translation method has, over the years, achieved remarkable success. Millions of people have successfully learnt foreign languages to a high degree of proficiency, and in numerous cases without any contact with native speakers. This approach can give learners a basic foundation on which to build their communicative skills. In grammar-translation classes, students learn grammatical rules and then apply them by translating sentences between the target language and their native language. Advanced students may be required to translate whole texts word-for-word. The method has two main goals: enabling students to read and translate literature in the native language and furthering students' general intellectual development.

The grammar-translation method focuses on reading and writing and has developed techniques that facilitate learning only these skills. Grammar translation classes are usually conducted in the students' native language. Grammar rules are learned deductively; students learn them by rote, then practice them through grammar drills and translating sentences to and from the target language.

Conclusion.

More attention is paid to the form of the sentences being translated than to their content. When students reach more advanced levels of achievement, they may translate entire texts from the target language. The classroom materials for the grammar translation method are the textbook.

References

1. Ball, C.T. and Pelco, L. E. Teaching research methods to undergraduate psychology students using an active cooperative learning approach. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2006, 147-154.

2. Bonilla Carvajal, C. A. "Grammar-Translation Method": A linguistic historical error of perspective. Origins, dynamics and inconsistencies, 2013, 97-102

3. Davies, M.G. Multiple voices in the translation classroom: Activities, tasks, and projects. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2004, 219-226.

4. Gerding-Salas C. Teaching Translation: Problems and Solutions. Translation Journal 4, 2000, 132-137.

5. Murphy, B. Teaching translation and teaching through translation. 1988, 174-183

6. Richards, Jack C.; Rodgers, Theodore S. Approaches and Methods in Language Teaching (2nd ed.). Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2001, 241.

7. St. Jerome, Translation Techniques, Chapter 4, Manchester, 1997, 259.

8. Duff, A. Translation, 1989, 205.

SECTION OF MATHEMATICS, PHYSICS, AND INFORMATICS

ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ СТІЙКОГО ДО ПОХИБОК ЗІСТАВЛЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ГРАФІВ

Самцов П.О.
студент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
ORCID 0009-0009-4739-3546
Горда О.В.
доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна
ORCID 0000-0001-7380-0533

GENETIC ALGORITHM FOR ERROR-TOLERANT MATCHING OF MOLECULAR GRAPHS

Samtsov P.
Student, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ORCID 0009-0009-4739-3546
Gorda O.
Associate Professor, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
ORCID 0000-0001-7380-0533
DOI: 10.5281/zenodo.19044910

Анотація

У роботі розглядається задача наближеного структурного зіставлення молекулярних графів (Error-Tolerant Graph Matching). Це актуальна проблема хемоінформатики, оскільки класичні точні алгоритми є чутливими до структурних похибок і мають експоненційну складність. Наукова новизна роботи полягає у розробці спеціалізованих генетичних операторів обмеженого пошуку (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), які, на відміну від існуючих аналогів, інтегрують семантичні обмеження безпосередньо в структуру рішення (valid-by-construction). Це дозволяє уникнути використання штрафних функцій та скоротити простір пошуку без втрати валідних розв'язків. Запропонований метод використовує інкрементальну оцінку вартості (Delta Evaluation) та WL-інваріанти для прискорення збіжності. Експериментально встановлено, що на датасеті OGB-HIV алгоритм демонструє стабільну роботу з поліноміальною емпіричною складністю, а функція пристосованості корелює зі ступенем структурних відмінностей, що дозволяє використовувати її як міру подібності.

Abstract

The paper considers the problem of approximate structural matching of molecular graphs (Error-Tolerant Graph Matching). This is a relevant issue in chemoinformatics since classical exact algorithms are sensitive to structural errors and exhibit exponential complexity. The scientific novelty of this work lies in the development of specialized limited-search genetic operators (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), which, unlike existing analogs, integrate semantic constraints directly into the solution structure (valid-by-construction). This approach avoids the use of penalty functions and reduces the search space without losing valid solutions. The proposed method utilizes incremental cost assessment (Delta Evaluation) and WL-invariants to accelerate convergence. It was experimentally established that on the OGB-HIV dataset, the algorithm demonstrates stable performance with polynomial empirical complexity, and the fitness function correlates with the degree of structural differences, allowing its use as a similarity measure.

Ключові слова: хемоінформатика, граф, ізоморфізм, генетичний алгоритм, структурна подібність, *Delta Evaluation*, віртуальний скринінг.

Keywords: chemoinformatics, graph, isomorphism, genetic algorithm, structural similarity, Delta Evaluation, virtual screening.

1. ВСТУП

Сучасна хемоінформатика та комп'ютерне конструювання ліків (CADD — Computer-Aided Drug Design) оперують базами даних надвеликих обсягів, що містять сотні мільйонів хімічних сполук (наприклад, PubChem, ZINC15, Enamine REAL). Однією з фундаментальних задач при роботі з такими масивами даних є структурний пошук: ідентифікація дублікатів, перевірка новизни синтезованої речовини або пошук структурних аналогів (віртуальний скринінг).

Хоча для компактного зберігання молекул широко використовуються лінійні рядкові нотації, такі як SMILES або InChI, їх використання для задач пошуку подібності має суттєві обмеження. По-перше, процедура лінеаризації призводить до втрати явної інформації про топологію циклічних систем. По-друге, рядкові представлення є чутливими до кано-

нізації: одна й та сама сполука може мати різні рядкові записи. По-третє, метрики подібності рядків не корелюють із хімічною подібністю: незначна структурна модифікація молекули може призвести до повної зміни її SMILES-коду.

Оскільки молекули природним чином можуть бути змодельовані як графи, де вершини відповідають атомам, а ребра — хімічним зв'язкам, задача структурного пошуку зводиться до проблеми ізоморфізму графів. У реальних умовах вхідні дані часто містять структурні похибки, викликані артефактами сканування, різними форматами запису або потребою знайти не ідентичну, а «схожу» молекулу. Це робить класичні точні алгоритми малоефективними, оскільки вони бінарні за своєю природою (співпадіння є або немає).

Таким чином, розробка стійких до похибок методів пошуку наближеної подібності, які поєднують емпірично спостережувану поліноміальну швидкодію з високою точністю на графах середньої розмірності (50–100 вершин), є актуальною науково-практичною задачею.

Аналіз літературних джерел. Проблема пошуку структурної подібності та ідентифікації молекул є фундаментальною задачею в сучасній хемоінформатиці, як детально описано в класичних підручниках Гястейгера та Енгеля [1]. Традиційно ця задача зводиться до проблеми ізоморфізму графів, яка належить до класу задач NP-Intermediate, а у випадку пошуку підграфа — до NP-Complete.

Історично першим універсальним рішенням став алгоритм, запропонований Ульманом [2], який базується на методі пошуку з поверненням. Протягом тривалого часу еталонним методом вважався алгоритм VF2 [3], який використовує евристики сумісності станів для оптимізації перебору. Проте, як зазначається в огляді Конте та ін. [4], точні алгоритми мають суттєвий недолік: вони демонструють експоненційну складність на щільних графах і є вкрай чутливими до шуму. Навіть одна помилка у визначенні типу зв'язку або мітки атома унеможливлює знаходження відповідності точними методами.

Через ці обмеження дослідники звернулися до еволюційних обчислень. Теоретичні засади застосування генетичних алгоритмів (ГА) для задач оптимізації були закладені Голдбергом [5] та розвинуті Ейбеном і Смітом [10]. Застосування ГА до задачі ізоморфізму графів вперше досліджено Вангом та ін. [6], а пізніше вдосконалено Чоєм та Юном [7] через впровадження ефективних евристик збіжності. Важливим кроком стало використання графових інваріантів, зокрема алгоритму Вейсфейлера-Лемана (WL), описаного Шервашидзе та ін. [8], що дозволяє ефективно порівнювати структури за поліноміальний час.

Сучасний етап розвитку (2021–2025 рр.) характеризується переходом до методів геометричного глибокого навчання (Geometric Deep Learning). Зокрема, нейромережеві моделі зіставлення графів (Neural Graph Matching), такі як MARASON (2025), дозволяють моделювати афінність вузлів та ребер у наскрізному режимі, демонструючи високу стійкість до шуму при ідентифікації молекул за даними мас-спектрометрії [11]. Останні дослідження в галузі CoED GNN (2025) розширюють можливості тестів WL для графів із «нечіткими» ребрами, що підкреслює актуальність використання інваріантів у препроцесингу [12].

Гібридні підходи, наприклад HFrame (2025), поєднують класичні алгоритми з нейронними мережами, забезпечуючи прискорення пошуку у понад 100 разів порівняно з точними методами при збереженні точності на рівні 0.96 [13]. Для задач наближеного зіставлення ключовим напрямком є обчислення відстані редагування графів за допомогою моделей типу GEDGNN (2023), які трансформують структурні розбіжності у неперервну метрику подібності [14]. Як зазначається у фундаментальному огляді в Chemical Reviews (2025), саме здатність до «м'якої» деградації результату при наявності структурних похибок робить наближені методи (включаючи еволюційні та нейромережеві) кращими за точні алгоритми у задачах віртуального скринінгу та drug discovery [15].

Незважаючи на успіхи, більшість сучасних методів все ще стикаються з проблемою високої обчислювальної складності функції пристосованості або вимагають величезних повчальних вибірок. Це обґрунтовує потребу у розробці спеціалізованих ГА, що використовують жорсткі семантичні обмеження та механізми інкрементальної оцінки, як це запропоновано у даній роботі.

Зв'язок з науковими/практичними задачами. Робота виконується в рамках досліджень методів інтелектуального аналізу даних у хемоінформатиці. Розроблений алгоритм призначений для використання у підсистемах дедуплікації хімічних баз даних та інструментах пошуку фармакофорів, де критично важливою є стійкість до локальних топологічних відмінностей.

Постановка задачі. Нехай задано два атрибутивні графи $G_1 = (V_1, E_1, \mu_1, \nu_1)$ та $G_2 = (V_2, E_2, \mu_2, \nu_2)$, де V — множина вершин (атомів), E — множина ребер (зв'язків), $\mu: V \to L_V$ — функція міток вершин (типи елементів), $\nu: E \to L_E$ — функція міток ребер (типи зв'язків). Без втрати загальності припустимо, що $|V_1| = |V_2| = N$.

Простір пошуку. Шуканим рішенням є бієктивне відображення (перестановка) $P: V_1 \to V_2$. Простір допустимих рішень Ω обмежується лише тими перестановками, що зберігають типи вершин:$\forall v \in V_1: \mu_1(v) = \mu_2(P(v))$

Цільова функція. Задача наближеного зіставлення формулюється як мінімізація функції вартості $Cost(P)$, що характеризує ступінь структурної розбіжності:

$$Cost(P) = \alpha \cdot \sum_{i,j}^{N} |A_1[i,j] - A_2[P_i, P_j]| + \beta \cdot \sum_{i,j}^{N} \mathbb{I}(E_1[i,j] \neq E_2[P_i, P_j]),$$

де A — матриці суміжності, E — матриці типів зв'язків, $\mathbb{I}$ — індикаторна функція, α, β — вагові коефіцієнти (в експериментах $\alpha = 1, \beta = 1$). Функція пристосованості. Для використання в генетичному

алгоритмі функція вартості трансформується у функцію пристосованості $Fitness(P)$, яку необхідно максимізувати:

$$Fitness(P) = \frac{1}{1 + Cost(P)}.$$

Задача полягає у знаходженні $P^* = argmax_{P \in \Omega} Fitness(P)$.

У даній роботі розглядається задача пошуку топологічного ізоморфізму 2D-графів. Стереохімічні особливості (хіральність, cis/trans-ізомерія) та 3D-конформації молекул не враховуються. Атоми водню розглядаються у неявній формі, тобто вони включені у властивості важких атомів, що є стандартом для спрощеного представлення молекулярних графів у задачах скринінгу.

2. ОПИС МЕТОДУ ТА АЛГОРИТМУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Представлення даних. Вхідними даними для алгоритму є пара атрибутивних неорієнтованих графів: цільовий граф G_1 та граф-запит G_2. Обидва графи мають однакову кількість вершин N, оскільки необхідною умовою ізоморфізму є $|V(G_1)| = |V(G_2)|$.

Кожен граф G формально описується кортежем $G = (A, L, B)$, де:

1. Матриця суміжності A розмірністю $N \times N$.Елементи матриці $a_{ij} \in \{0,1\}$ визначають топологію сполуки:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & якщо\ існує\ зв'язок\ між\ атомамиitaj \\ 0, & в\ іншому\ випадку \end{cases}.$$

Використання щільної матриці замість списків суміжності зумовлене необхідністю перевірки наявності ребра за час $O(1)$, що є критичним для функції оцінки.

2.Вектор міток вершин L довжиною N.

Елемент $l_i \in \mathbb{Z}^+$ відповідає типу хімічного елемента i-го атома (наприклад, згідно кодування OGB: Carbon=5, Nitrogen=6). Цей вектор визначає семантичні обмеження для вершин.

3.Матриця типів зв'язків B розмірністю $N \times N$.

Елемент $b_{ij} \in \{0,1,2,3,4\}$ визначає порядок хімічного зв’язку: (1 — одинарний (σ-зв’язок); 2 — подвійний (π-зв’язок); 3 — потрійний; 4 — ароматичний (делокалізований)).

Таким чином, задача пошуку ізоморфізму зводиться до знаходження такої перестановки P вершин графа G_2, яка забезпечує повне накладання матриць A_1 на A_2, B_1 на B_2 та векторів L_1 на L_2.

Загальна структура алгоритму. Алгоритм реалізує гібридну стратегію пошуку, що поєднує глобальну еволюційну оптимізацію з локальними жадібними евристиками. Процес виконання складається з наступних етапів:

1. Препроцесинг: На основі алгоритму Вейсфейлера-Лемана (WL) для кожної вершини обох графів обчислюються стійкі до перенумерації сигнатури. Процес триває $K = 3$ ітерації, що дозволяє закодувати інформацію про топологічне оточення кожної вершини (атома) на глибину до трьох зв'язків. Отримані сигнатури використовуються для формування «розумної ініціалізації» у початковій популяції, де ймовірність зіставлення вершин пропорційна схожості їхніх WL-хешів.

2.Декомпозиція простору (Partitioning): На основі векторів міток L простір пошуку розбивається на незалежні підпростори (buckets). Це формує жорсткі обмеження для всіх подальших генетичних операторів.

3.Ініціалізація популяції: Генерується початкова популяція Pop_0. Використовується комбінація випадкової генерації для різноманіття та евристичної генерації Smart Seeding на основі WL-сигнатур для прискорення збіжності.

4.Еволюційний цикл: Для кожного покоління t від 1 до $MaxGen$ виконуються кроки:

-Оцінка (Evaluation): Розрахунок функції пристосованості для кожної особини. Якщо знайдено особину з вартістю $Cost = 0$, алгоритм зупиняється.

-Елітизм: Пряме перенесення k найкращих рішень у наступне покоління (Pop_{t+1}).

-Селекція: Відбір батьківських пар за допомогою турнірного методу.

-Рекомбінація (Crossover): Застосування оператора *Bucket PMX* для створення нащадків.

-Мутація (Mutation): Застосування оператора *Bucket Smart Mutation* з використанням механізму *Delta Evaluation* ($O(1)$) для локального покращення рішень.

-Контроль стагнації: Якщо протягом T_{stag} поколінь найкраще рішення не покращується, активується механізм відновлення різноманіття для виходу з локального мінімуму.

5.Завершення: Повертається найкраща знайдена перестановка P_{best} та її вартість.

Препроцесинг. На етапі препроцесингу для кожної вершини v обчислюється ітеративна сигнатура $h(v)$, яка дозволяє закодувати топологічне оточення атома в інваріантну форму. Процес базується на алгоритмі Вейсфейлера-Лемана (WL) і складається з наступних кроків:

- Початкова ініціалізація ($k = 0$): Сигнатура кожної вершини прирівнюється до її мітки типу атома $h^{(0)}(v) = L_v(v)$.
- Оновлення сигнатури ($k + 1$): Нове значення хешу обчислюється як $h^{(k+1)}(v) = Hash(h^{(k)}(v), sort(h^{(k)}(u), B_{vu}) \mid u \in N(v))$, де $N(v)$ — множина сусідів, а B_{vu} — тип зв'язку між ними.
- Агрегація результатів: Після $K = 3$ ітерацій для кожного графа формується набір сигнатур, що відображають локальну структуру молекули.

У контексті стійкого до похибок зіставлення, результати WL-аналізу використовуються для двох критичних задач:

1. Евристична ініціалізація (Smart Seeding): Замість бінарної перевірки на ізоморфізм, алгоритм порівнює мультимножини сигнатур для ідентифікації найбільш схожих вузлів. Це дозволяє сформувати частину популяції (Smart Seeds), де вершини G_1 відображаються на вершини G_2 з ідентичними або найбільш близькими хешами, що створює ефективні стартові точки для еволюційного пошуку.

2. Аналіз структурної симетрії (S_{score}): На основі сигнатур обчислюється метрика $S_{score} =$

$\frac{|\{h^{(K)}(v)|v\in V\}|}{|V|}$. Показник $S_{score} = 1$ свідчить про повну асиметрію графа, що спрощує пошук, тоді як значення $S_{score} < 0.5$ вказують на високу симетрію (наявність орбіт автоморфізмів), що вимагає інтенсивнішої роботи механізмів виходу з локальних мінімумів.

Така реалізація препроцесингу демонструє обчислювальну складність $O((N+M)K)$, дозволяючи підготувати дані для генетичного алгоритму за поліноміальний час, зберігаючи при цьому здатність до обробки «зашумлених» структур, де пряма рівність сигнатур може бути порушена

Ініціалізація популяції. Ініціалізація популяції Pop_0 здійснюється комбінованим методом, що забезпечує баланс між дослідженням простору пошуку та використанням евристичної інформації.

Розмір популяції визначається лінійною залежністю: $PopSize \approx 50 \cdot N$.

Популяція складається з двох частин:

1.Random Seeds (90%): Особини генеруються шляхом випадкових перестановок у межах дозволених типів атомів. Це забезпечує генетичне різноманіття та запобігає передчасній збіжності.

2.Smart Seeds (10%): Використовується детермінована евристика на основі WL-сигнатур. Вершини в межах кожного кластеру впорядковуються за значенням їх сигнатур $h^{(K)}(v)$.

Нехай $U_t \subset V(G_1)$ та $W_t \subset V(G_2)$ — впорядковані списки вершин типу t:

$$U_t = (u_1, u_2, \dots), h(u_1) \le h(u_2) \le \cdots W_t = (w_1, w_2, \dots), h(w_1) \le h(w_2) \le \cdots$$

Тоді i-та вершина списку U_t відображається в i-ту вершину списку W_t. Така особина є "майже ізоморфною" для симетричних графів і слугує потужною відправною точкою для локального пошуку.

Структурне розбиття. Для ефективної навігації простором пошуку в роботі застосовано стратегію жорстких обмежень. Замість пошуку у повному просторі перестановок S_N (розмірністю $N!$), що є надлишковим для гетерогенних молекулярних графів, простір допустимих рішень Ω явно обмежується лише тими перестановками, що зберігають семантику вершин.

Множина вершин V розбивається на M неперетинних підмножин за типами атомів:

$$V = \bigcup_{j=1}^{M} Buck_j, Buck_j = \{v \in V \mid L_V(v) = type_j\}.$$

Таким чином, пошук звужується до прямого добутку симетричних груп меншої розмірності:

$$\Omega = S_{|Buck_1|} \times S_{|Buck_2|} \times \dots \times S_{|Buck_M|}.$$

Хоча саме по собі скорочення простору з $N!$ до $\prod(|Buck_j|!)$ є комбінаторним наслідком наявності міток, головною особливістю запропонованого підходу є розробка спеціалізованих генетичних операторів (Bucket PMX, Bucket Smart Mutation), які конструктивно гарантують належність кожного нащадка до простору Ω. Це виключає необхідність перевірки валідності особин та штрафів за невідповідність типів атомів, дозволяючи алгоритму фокусуватися виключно на оптимізації топології.

Оцінка вартості та функція пристосованості. Функція вартості $Cost(P)$ визначає ступінь відмінності між цільовим графом G_1 та пермутованим графом-запитом G_2. Оскільки запропонований механізм структурного розбиття конструктивно обмежує простір пошуку лише тими перестановками, що зберігають типи вершин, компонент штрафу за невідповідність міток атомів тотожно дорівнює нулю.

Таким чином, функція вартості враховує лише топологічні розбіжності (наявність або відсутність ребер) та розбіжності типів хімічних зв'язків. Оскільки графи є неорієнтованими, їх матриці суміжності симетричні відносно головної діагоналі ($a_{ij} = a_{ji}$). Для уникнення дублювання внеску кожного ребра у загальну вартість, підсумовування виконується лише для унікальних пар вершин ($i < j$). Функція вартості набуває вигляду:

$$Cost(P) = \alpha \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \left| a_{ij}^{(1)} - a_{P(i)P(j)}^{(2)} \right| + \beta \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} I\left(b_{ij}^{(1)} \neq b_{P(i)P(j)}^{(2)} \wedge a_{ij}^{(1)} \neq 0 \right),$$

де:

- N — кількість вершин у графах ($|V_1| = |V_2| = N$);
- $a_{ij}^{(k)}$ — елементи матриці суміжності графа G_k ($a \in \{0,1\}$);
- $b_{ij}^{(k)}$ — елементи матриці типів зв'язків графа G_k ($b \in \{1,2,3,4\}$);
- P — вектор перестановки, де $P(i)$ вказує індекс вершини графа G_2, зіставленої з вершиною i графа G_1;
- $I(\cdot)$ — індикаторна функція, що дорівнює 1, якщо логічна умова істинна, і 0 в іншому випадку;
- α, β — вагові коефіцієнти.

У даному дослідженні вагові коефіцієнти емпірично встановлено як $\alpha = 1$ (штраф за структурну помилку) та $\beta = 5$ (штраф за невідповідність типу зв'язку). Такий розподіл ваг надає пріоритет хімічній валідності знайдених рішень.

Оскільки генетичний алгоритм вирішує задачу максимізації, виконується перетворення задачі мінімізації вартості у задачу максимізації пристосованості. Функція пристосованості визначається як:

$$Fitness(P) = \frac{1}{1+Cost(P)}.$$

Таке перетворення нормалізує значення пристосованості у діапазон $(0,1]$, де значення $Fitness(P) = 1$ досягається тоді і тільки тоді, коли $Cost(P) = 0$, що відповідає точному ізоморфізму графів.

Селекція. Для відбору батьківських особин використовується стратегія турнірної селекції. Алгоритм випадковим чином обирає k особин з популяції і повертає ту, яка має найменше значення $Cost$. Метод був обраний через його здатність підтримувати баланс між тиском селекції та збереженням різноманіття, а також через простоту реалізації та відсутність необхідності сортування всієї популяції, що дає складність $O(k)$ замість $O(NlogN)$.

Кросовер. Класичні оператори кросовера (наприклад, PMX або OX) не підходять для поставленої задачі, оскільки вони можуть порушити структурні обмеження, створивши нащадка, де, наприклад, вершина типу "Carbon" відображається на "Nitrogen".

Враховуючи це, було використано модифікований оператор Bucket PMX Crossover. Його логіка полягає у декомпозиції хромосоми на сегменти, що відповідають типам атомів, і незалежному застосуванні PMX (Partially Mapped Crossover) всередині кожного сегмента.

Нехай P_1, P_2 — батьківські перестановки. Для кожного типу атома t:

1.Виділяються під-перестановки $subP_1^{(t)}$ та $subP_2^{(t)}$, що містять індекси вершин з бакету B_t.

2. Застосовується класичний PMX до цих під-перестановок.

3. Результат інтегрується назад у хромосому нащадка.

Це підвищує ймовірність, що нащадок завжди є валідним рішенням відносно типів атомів.

Мутація. Оператор мутації реалізує гібридну стратегію Bucket Smart Mutation, що поєднує стохастичний підхід для забезпечення різноманіття та жадібну оптимізацію для швидкої збіжності. З ймовірністю 10% виконується випадковий обмін двох вершин у межах одного бакету. У 90% випадків застосовується локальний пошук: алгоритм обирає вершини, що вносять найбільший вклад у поточну помилку, і намагається знайти для них кращу позицію.

Критичним елементом для забезпечення швидкодії алгоритму є механізм інкрементальної оцінки вартості (Delta Evaluation). Традиційний повний перерахунок функції вартості $Cost(P)$ після зміни позицій двох вершин має часову складність $O(N^2)$.

Використання Delta Evaluation дозволяє обчислити зміну вартості $\Delta Cost$ локально, розглядаючи лише сусідів вершин u та v, що беруть участь в обміні:

$$\Delta Cost = Cost(P') - Cost(P) = \sum_{k \in N(u) \cup N(v)} \delta(u, v, k).$$

Обчислювальна складність такої операції становить $O(d_{max})$, де d_{max} — максимальний степінь вершини у графі. У контексті хемоінформатики, навіть з урахуванням наявності гіпервалентних атомів (наприклад, Сульфуру у сульфогрупах або Фосфору у фосфатах), координаційне число атомів рідко перевищує 6. Оскільки $d_{max} \leq 6$ є малою константою, складність оцінки мутації ефективно становить $O(1)$, що забезпечує лінійну масштабованість алгоритму при зростанні кількості вершин N.

Механізм виходу зі стагнації. Генетичні алгоритми схильні до передчасної збіжності у локальних екстремумах. Для вирішення цієї проблеми реалізовано механізм відновлення різноманіття.

Алгоритм відстежує кількість поколінь без покращення найкращого рішення (Gen_{stag}). Якщо Gen_{stag} перевищує порогове значення, ініціюється процедура перезапуску: Зберігається еліта (топ-10% найкращих рішень), решта популяції (90%) знищується, а вільні місця заповнюються новими випадковими особинами.

Це дозволяє зберегти знайдені часткові рішення, але радикально оновити генетичний матеріал, виводячи популяцію зі стану стагнації.

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Умови проведення експерименту та набір даних. Для верифікації запропонованого алгоритму було використано стандартний бенчмарк-датасет OGB-HIV (Open Graph Benchmark) [9]. Цей набір даних містить реальні молекулярні структури, що дозволяє оцінити роботу алгоритму в умовах, наближених до практичних задач віртуального скринінгу.

Експериментальне дослідження проводилося у два етапи.

Етап 1: Калібрування. Для налаштування гіперпараметрів алгоритму (ймовірність мутації P_m, розмір еліти) використовувалася пілотна вибірка з 99 графів розмірністю від 20 до 100 вершин. Це дозволило визначити оптимальні конфігурації з мінімальними витратами машинного часу.

Етап 2: Валідація. Для статистично значущої оцінки ефективності та масштабованості було сформовано розширену контрольну вибірку з 1000 випадкових графів з датасету OGB-HIV.

Програмна реалізація виконана мовою C# (.NET 10.0) з використанням бібліотеки Python.NET для інтеграції з інструментами аналізу даних. Тестування проводилося на процесорі архітектури ARM64.

Ефективність алгоритму оцінювалася за методикою пошуку ізоморфізму для пари графів (G_{target}, G_{query}), де G_{query} є топологічною копією G_{target} зі зміненою нумерацією вершин (permutation scrambling).

Параметри генетичного алгоритму:

- Розмір популяції: Динамічний, $PopSize = 50 \cdot N$.
- Максимальна кількість поколінь: 1000.
- Ймовірність мутації: $P_m = 0.08$.
- Елітизм: 10.
- Критерій зупинки: Знаходження точного ізоморфізму ($Cost = 0$) або вичерпання ліміту поколінь.

Статистична валідація та масштабованість. Для забезпечення статистичної значущості результатів та нівелювання впливу випадкових факторів на етапі валідації (етап 2) було проведено тестування на розширеній вибірці з 1000 випадкових графів з датасету OGB-HIV (діапазон 10–90 вершин). Це дозволило знизити статистичну похибку експерименту до $\pm 0.5\%$ (при довірчому інтервалі 95%).

Результати масштабного тестування (Рис. 1) підтвердили високу стабільність алгоритму:

- Загальна точність (Accuracy): 99.5% (995 з 1000 графів розв'язано точно, Cost=0).
- Швидкодія: Середній час пошуку склав 781 мс. На логарифмічній шкалі (Рис. 1) апроксимація

експериментальних даних степеневою функцією ($R^2 \approx 0.95$) демонструє, що час виконання зростає як $T(N) \approx O(N^{2.2})$. Цей результат узгоджується з гіпотезою про поліноміальну масштабованість запропонованого методу на розріджених графах і вказує на перевагу над експоненційною складністю точних алгоритмів у гіршому випадку.

- Викиди: Лише 0.5% запусків (5 графів) не досягли глобального оптимуму за відведений час, зупинившись у локальних мінімумах, що є допустимим показником для стохастичних методів.



Рис. 1. а) Залежність часу пошуку ізоморфізму від кількості вершин на вибірці в 1000 графів. б) Стійкість алгоритму до структурного шуму

Статистична валідація методу:

а) Масштабованість: результати на вибірці N=1000 демонструють, що зростання середнього часу пошуку добре узгоджується зі степеневою моделлю, що суттєво ефективніше за експоненційну складність точних алгоритмів у найгіршому випадку;

б) Стрес-тест: лінійне зростання середньої помилки (червона лінія) свідчить про здатність алгоритму кількісно оцінювати ступінь структурної розбіжності.

Необхідно розрізняти теоретичну складність однієї ітерації та емпіричну складність пошуку рішення.

1.Теоретична оцінка: Завдяки впровадженню Delta Evaluation ($O(1)$) та Bucket PMX ($O(N)$), складність одного покоління ГА становить $O(PopSize \cdot N)$. При лінійному розмірі популяції це дає $O(N^2)$ на покоління.

2.Емпірична оцінка: Загальний час пошуку залежить від кількості поколінь, необхідних для збіжності. Результати на Рис. 1 показують, що для графів OGB-HIV кількість поколінь зростає сублінійно, що сумарно забезпечує спостережувану складність алгоритму близько $O(N^{2.2})$.

Аналіз стійкості до структурного шуму. Ключовою перевагою запропонованого методу над точними алгоритмами (такими як VF2) є його здатність працювати в умовах невизначеності. Для кількісної оцінки цієї властивості було проведено стрес-тест, у якому топологія вхідних графів цілеспрямовано спотворювалася шляхом випадкового перемикання ребер (noise injection) у діапазоні від 0% до 30%. Слід звернути увагу, що у даному експерименті хімічна валідність модифікованих графів (дотримання правил валентності) не перевірялася. Згенеровані структури розглядаються як абстрактні графи з топологією, подібною до молекулярної. Такий підхід моделює сценарій роботи з «брудними» даними, де вхідні структури можуть містити суттєві артефакти (помилки OCR розпізнавання старих патентів, помилки користувацького вводу), які алгоритм повинен коректно обробити, знайшовши найбільш схожий валідний прототип у базі даних.

На Рис. 1б наведено залежність метрик якості від рівня шуму:

1.Точне співпадіння (Зелена лінія): При рівні шуму $\geq 5\%$ відсоток точних співпадінь падає до 0%. Це є математично коректним результатом, оскільки графи перестають бути ізоморфними в строгому сенсі. Точні алгоритми (VF2) у цій зоні повертають бінарний результат "False", не надаючи жодної інформації про ступінь подібності.

2.Середня помилка (Червона лінія): Найважливішим результатом є лінійна залежність ($R^2 \approx 0.99$) між рівнем шуму та фінальною вартістю рішення. Це свідчить про те, що функція пристосованості адекватно відображає "відстань редагування" між графами.

Таким чином, запропонований алгоритм забезпечує властивість плавної деградації: замість повної відмови у роботі при наявності помилок, він повертає рішення, вартість якого пропорційна ступеню відмінності структур. Це дозволяє використовувати його як інструмент нечіткого пошуку у задачах скринінгу.

Аналіз компонентів алгоритму. Для спростування гіпотези про те, що висока ефективність методу є наслідком виключно якісної евристичної ініціалізації, було проведено декомпозиційне дослідження. Експеримент мав на меті відокремити вплив Smart Seeds ініціалізації від впливу еволюційних операторів.

Було протестовано три конфігурації алгоритму на вибірці графів OGB-HIV:

1. Pure GA (Чистий ГА): Випадкова ініціалізація, повний еволюційний цикл.
2. Pure Heuristic (Чиста евристика): Використання лише детермінованого зіставлення на основі WL-сигнатур без запуску еволюції (0 поколінь).
3. Hybrid GA (Запропонований метод): Комбінація Smart Seeds та еволюційного пошуку.

Результати, наведені в Таблиці 1, демонструють критичну важливість гібридизації.

Таблиця 1.

Результати декомпозиційного аналізу

Конфігурація	**Успішність (Симетричні, показник симетрії < 0,6)**	**Успішність (Асиметричні, показник симетрії > 0,8)**	**Середня к-сть поколінь**
Pure GA	96.2%	100%	9
Pure Heuristic	0.0%	33.3%	-
Hybrid GA	**100%**	**100%**	**3**

Висновки експерименту:

1. Неспроможність чистої евристики: Конфігурація Pure Heuristic показала близьку до нуля результативність (0% для симетричних графів). Це доводить, що навіть для "асиметричних" молекул наявність локальних симетричних фрагментів (наприклад, бензольних кілець або розгалужень) створює неоднозначність, яку детермінований WL-алгоритм не може вирішити без перебору.
2. Роль еволюції: Pure GA досягає високої успішності (>96%), що підтверджує здатність генетичних операторів вирішувати складні комбінаторні конфлікти, з якими не впоралася евристика.
3. Ефект синергії: Запропонований Hybrid GA поєднує переваги обох підходів. Використання Smart Seeds дозволяє скоротити час пошуку в середньому у 3 рази (з 9 до 3 поколінь) порівняно з чистим ГА, забезпечуючи при цьому 100% надійність.

Таким чином, успіх алгоритму є результатом саме синергії ініціалізації та еволюційного пошуку, а не наслідком роботи окремого компонента.

Порівняльний аналіз з точними методами. Для верифікації ефективності розробленого генетичного алгоритму було проведено порівняльне тестування з класичним алгоритмом VF2 (реалізація бібліотеки NetworkX), який вважається стандартом для задачі точного ізоморфізму. Експеримент складався з двох етапів: оцінка обчислювальної складності на ідеальних даних та оцінка стійкості до структурних похибок.

На першому етапі порівнювався час виконання алгоритмів на стратифікованій вибірці графів (Рис. 2). Результати показали, що на класі задач пошуку точного ізоморфізму детермінований алгоритм VF2 демонструє значно вищу швидкодію:

- Для малих графів ($N \leq 50$) час виконання VF2 становить менше 1 мс, тоді як ГА потребує 50–200 мс через накладні витрати на ініціалізацію популяції.
- Для великих графів ($N \approx 100$) VF2 зберігає перевагу завдяки ефективному відсіканню гілок, особливо за наявності унікальних міток вершин.



Рис 2. Порівняння часу пошуку ізоморфізму в залежності від розміру графа модифікованим генетичним алгоритмом і VF2

Такий результат підтверджує, що для перевірки ідентичності чистих, незашумлених структур використання точних алгоритмів є доцільнішим.

Другий етап тестування мав на меті продемонструвати фундаментальні обмеження точних методів у задачах віртуального скринінгу. При внесенні мінімальних пертурбацій у топологію, алгоритм VF2 очікувано повернув результат «False», що означає відсутність ізоморфізму. Це є математично коректним результатом, проте у прикладному сенсі він є неінформативним, оскільки не надає кількісної оцінки ступеня подібності структур.

Натомість запропонований ГА в цих же умовах забезпечує «м'яку» деградацію результату. Замість бінарної відмови, алгоритм знаходить наближене рішення, вартість якого (Cost) корелює зі ступенем внесених змін ($R^2 \approx 0.99$, див. Рис. 1б). Це підтверджує гіпотезу про те, що для задач пошуку структурних аналогів (де повна тотожність не вимагається) еволюційні методи мають суттєву перевагу над точними алгоритмами, виступаючи не конкурентами, а інструментами для різних класів задач.

Засновуючись на цих результатах, можна зробити висновок, що запропонований підхід поступається точним алгоритмам у швидкості на ідеальних даних, проте забезпечує можливість пошуку відповідностей в умовах невизначеності, де класичні методи є неефективними.

4. ВИСНОВКИ

У роботі досліджено актуальну науково-прикладну задачу пошуку структурної подібності молекулярних графів шляхом розробки модифікованого генетичного алгоритму. За результатами проведених теоретичних досліджень та обчислювальних експериментів можна зробити наступні висновки:

1.Ефективність структурного розбиття. Встановлено, що використання жорстких обмежень на основі типів атомів дозволяє скоротити простір пошуку з факторіальної складності $N!$ до добутку факторіалів підгруп $\prod N_i!$. Це дало змогу оптимізувати стратегію формування популяції: експериментально встановлено, що для досягнення збіжності на тестовій вибірці достатньою є лінійна залежність розміру популяції від розмірності графа ($PopSize = 50 \cdot N$), що значно зменшує вимоги до оперативної пам'яті порівняно з класичними квадратичними підходами.

2.Оптимізація обчислень (Delta Evaluation). Реалізація механізму інкрементальної оцінки вартості мутації підтвердила свою ефективність для розріджених молекулярних графів. Складність розрахунку зміни функції пристосованості при локальній мутації була знижена з $O(N^2)$ до $O(1)$ (враховуючи обмежену валентність атомів $d_{max} \leq 4$). Теоретична оцінка складності оператора мутації з використанням Delta Evaluation становить $O(1)$ (для фіксованого d_{max}), що є необхідною умовою для забезпечення загальної ефективності алгоритму.

3.Порівняльний аналіз та стійкість до похибок. Проведене порівняння з детермінованим алгоритмом VF2 виявило чітке розмежування сфер застосування методів. На ідеальних даних точні алгоритми демонструють вищу швидкодію ($t < 1$ мс). Проте, критичною перевагою розробленого генетичного алгоритму є його стійкість до структурних похибок. Експериментально показано, що при внесенні шуму (зміна 1–3 ребер) алгоритм VF2 втрачає працездатність, тоді як запропонований метод успішно знаходить структурні відповідності з вартістю помилки, пропорційною рівню шуму.

4. Результативність алгоритму. На розширеній тестовій вибірці (N=1000) з реальних хімічних

сполук алгоритм продемонстрував успішність знаходження точного ізоморфізму на рівні 99.5% із середнім часом виконання 0.78 с, що значно перевищує показники базових генетичних підходів. Експериментально підтверджено, що при внесенні структурного шуму алгоритм працює як метрика подібності з лінійною характеристикою відгуку.

5. Практична значущість. Розроблений алгоритм рекомендується до використання у системах комп'ютерного конструювання ліків (CADD) для задач нечіткого пошуку та ідентифікації фармакофорів у великих базах даних, де вхідні структури можуть містити експериментальні похибки або порушення топології, що робить застосування точних алгоритмів неможливим.

Список літератури

1. Gasteiger J., Engel T. Chemoinformatics: A Textbook. Wiley-VCH, 2003. 670 p.

2. Ullmann J. R. An algorithm for subgraph isomorphism. Journal of the ACM (JACM). 1976. Vol. 23, No. 1. P. 31–42.

3. Cordella L. P., Foggia P., Sansone C., Vento M. A (Sub)Graph Isomorphism Algorithm for Matching Large Graphs. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2004. Vol. 26, No. 10. P. 1367–1372.

4. Conte D., Foggia P., Sansone C., Vento M. Thirty Years of Graph Matching in Pattern Recognition. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. 2004. Vol. 18, No. 03. P. 265–298.

5. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.

6. Wang Y. K., Fan K. C., Horng J. T. Genetic-based search for error-correcting graph isomorphism. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 1997. Vol. 27, No. 4. P. 588–597.

7. Choi Y., Yoon Y. An efficient genetic algorithm for subgraph isomorphism. Proceedings of the 2019 International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC). 2019.

8. Shervashidze N., Schweitzer P., van Leeuwen E. J. et al. Weisfeiler-Lehman Graph Kernels. Journal of Machine Learning Research. 2011. Vol. 12. P. 2539–2561.

9. Hu W., Fey M., Zitnik M. et al. Open Graph Benchmark: Sets for Machine Learning on Graphs. NeurIPS. 2020. Vol. 33. P. 22118–22133.

10. Eiben A. E., Smith J. E. Introduction to Evolutionary Computing. 2nd ed. Berlin: Springer-Verlag, 2015. 287 p. (Natural Computing Series).

11. Wang R., Wang R. X., Manjrekar M., Coley C. W. Neural Graph Matching Improves Retrieval Augmented Generation in Molecular Machine Learning. arXiv preprint arXiv:2502.17874. 2025.

12. Pahng S. H., Hormoz S. Improving Graph Neural Networks by Learning Continuous Edge Directions. Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). 2025.

13. Wang R., et al. Improving Subgraph Matching by Combining Algorithms and Graph Neural Networks (HFrame). Proceedings of the 31st ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2025.

14. Li C., et al. Computing Graph Edit Distance via Neural Graph Matching. Proceedings of the VLDB Endowment. 2023. Vol. 16, No. 8. P. 1817–1829.

15. Graph Neural Networks in Modern AI-Aided Drug Discovery. Chemical Reviews. 2025. Vol. 125. (Special Issue on AI in Chemistry).

SECTION OF SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВИМУШЕНОЇ РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Зварич О.І.
Доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри менеджменту і маркетингу
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5088-7565

TRANSFORMATION OF THE ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINIAN REGIONS DUE TO FORCED ENTERPRISE RELOCATION

Zvarych O.
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Management and Marketing
Vasyl Stefanyk Carpathian National University
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5088-7565
DOI: 10.5281/zenodo.19044946

Анотація

Розглядаються процеси вимушеної релокації промислових підприємств в умовах збройного конфлікту на території України, аналізуються структурні зрушення у господарських комплексах регіонів-донорів та регіонів-реципієнтів. Досліджуються економічні, соціальні та управлінські наслідки переміщення виробничих потужностей для регіонального розвитку. Запропоновано авторський підхід до класифікації регіонів за ступенем залученості до процесів релокації. Визначено ключові фактори, що обумовлюють ефективність адаптації підприємств до нових умов господарювання. Обґрунтовано необхідність формування регіональних програм підтримки релокованих підприємств як інструменту реструктуризації господарського комплексу. Стаття містить аналіз статистичних даних щодо динаміки переміщення суб'єктів господарювання та оцінку їх впливу на економічний потенціал приймаючих регіонів.

Abstract

The article examines the processes of forced relocation of industrial enterprises under conditions of armed conflict in Ukraine, analyses structural changes in the economic complexes of donor and recipient regions. The economic, social and managerial consequences of the relocation of production facilities for regional development are investigated. An original approach to the classification of regions according to the degree of involvement in relocation processes is proposed. The key factors determining the effectiveness of enterprises' adaptation to new operating conditions are identified. The necessity of forming regional support programs for relocated enterprises as an instrument of restructuring the economic complex is substantiated. The article contains an analysis of statistical data on the dynamics of relocation of economic entities and an assessment of their impact on the economic potential of host regions.

Ключові слова: релокація підприємств, господарський комплекс регіону, регіон-донор, регіон-реципієнт, структурна трансформація, регіональний розвиток, відновлення економіки, збройний конфлікт.

Keywords: enterprise relocation, regional economic complex, donor region, recipient region, structural transformation, regional development, economic recovery, armed conflict.

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, що розпочалося 24 лютого 2022 року, спричинило безпрецедентний за масштабами і наслідками вплив на економічну систему держави. Серед найбільш значущих економічних наслідків – вимушена релокація тисяч підприємств із зон активних бойових дій та окупованих територій до відносно безпечних регіонів країни. Цей процес, із одного боку, слугує механізмом збереження виробничого потенціалу і робочих місць, а з іншого – суттєво трансформує господарські комплекси як регіонів-донорів, так і регіонів-реципієнтів.

Феномен вимушеної релокації підприємств не є принципово новим для світової практики. Переміщення виробництв в умовах збройних конфліктів фіксувалося в Кореї, В'єтнамі, під час воєн на Балканах у 1990-х роках. Однак у всіх згаданих випадках релокація відбувалася або в межах планових державних систем, або в умовах значно менш розвиненої ринкової інфраструктури. Унікальність української ситуації полягає в тому, що підприємства здійснюють переміщення самостійно, керуючись ринковою логікою, в умовах відкритої економіки та активної інтеграції з європейськими партнерами. Держава при цьому відіграє роль не директивного координатора, а інституційного фасилітатора — що принципово відрізняє нинішній процес від будь-яких історичних аналогів [1].

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю теоретичного осмислення та практичного врегулювання процесів релокації підприємств в умовах збройного конфлікту. Наукова проблема полягає у відсутності комплексного розуміння

трансформаційних змін у господарських комплексах регіонів України, що відбуваються під впливом вимушеної релокації виробничих об'єктів, а також у недостатньому рівні теоретико-методологічного забезпечення регіональної політики у сфері підтримки релокованих підприємств.

Метою дослідження є аналіз закономірностей трансформації господарського комплексу регіонів України внаслідок вимушеної релокації підприємств та формування теоретико-методологічних засад управління цим процесом.

Для досягнення мети поставлено такі завдання: систематизувати теоретичні підходи до визначення поняття «релокація підприємств»; здійснити аналіз масштабів і просторового розподілу релокації підприємств в Україні; визначити структурні зміни у господарських комплексах регіонів-донорів і регіонів-реципієнтів; запропонувати класифікацію регіонів за ступенем залученості до процесів релокації; обґрунтувати заходи державної та регіональної підтримки релокованих підприємств.

Об'єктом дослідження є господарський комплекс регіонів України в умовах збройного конфлікту. Предметом дослідження виступають трансформаційні процеси, що відбуваються у господарських комплексах регіонів України під впливом вимушеної релокації підприємств.

Методологічну основу дослідження становлять методи системного аналізу, статистичного аналізу, порівняльного аналізу, картографічного методу, методи класифікації та групування. Інформаційну базу дослідження формують дані Державної служби статистики України, Міністерства економіки України, Торгово-промислової палати України, результати опитувань підприємств, проведених міжнародними організаціями.

Поняття «релокація підприємства» у вітчизняній науковій літературі не має усталеного визначення і трактується по-різному в залежності від контексту дослідження. У широкому сенсі релокація розуміється як зміна місця розташування підприємства або його окремих підрозділів [13]. У вузькому сенсі під релокацією розуміють переміщення всього виробничого процесу з одного географічного місця в інше. В умовах збройного конфлікту доцільно виокремити поняття «вимушена релокація» – переміщення підприємства, обумовлене загрозою фізичного знищення, окупації або неможливістю продовження виробничої діяльності внаслідок воєнних дій.

У зарубіжній науковій літературі проблематика вимушеного переміщення підприємств в умовах воєнного часу розглядається переважно в контексті ширших досліджень з регіональної економіки та економіки конфліктів. Дослідження Бракман, Гарретсен, Шрамм [3] присвячені аналізу наслідків руйнувань для міст та регіонів на прикладі Другої світової війни і свідчать про здатність економічних систем до відновлення навіть після значних втрат інфраструктури. Роботи Девіс, Гурієв, Вацзярг [6] аналізують взаємозв'язок між воєнними конфліктами та економічним розвитком, акцентуючи увагу на ролі інституційних факторів у процесах відновлення.

У контексті регіональної науки вимушена релокація підприємств може розглядатися як специфічна форма просторової реструктуризації економіки. Класична теорія розміщення виробничих сил (А. Вебер, В. Лаунхардт) базується на принципах мінімізації транспортних витрат та доступності ресурсів. Однак в умовах вимушеної релокації ці принципи відходять на другий план, поступаючись місцем критерію безпеки. Це зумовлює формування специфічної просторової конфігурації виробничих сил, що визначається не економічною раціональністю, а воєнно-географічними факторами [17].

Теорія нової економічної географії (П. Кругман) акцентує увагу на ролі агломераційних ефектів у розміщенні виробництв. Відповідно до цієї теорії, концентрація підприємств у певних регіонах породжує позитивні зовнішні ефекти у формі доступності кваліфікованої робочої сили, спеціалізованих постачальників та технологічних ефектів переливу (spillover-effects). Вимушена релокація порушує усталені агломераційні зв'язки і може призводити до значних втрат ефективності для окремих підприємств, водночас стимулюючи формування нових агломерацій у регіонах-реципієнтах.

Проблематика релокації в умовах воєнного конфлікту в Україні досліджується в роботах вітчизняних науковців. Зокрема, Шевченко О.О. та Луніна І.О. аналізують фіскальні наслідки релокації для регіональних бюджетів [12]. Кризина Н.П. досліджує проблеми адаптації переміщеного бізнесу до нових умов [11]. Прокопенко О.М. та Школа В.Ю. розглядають державні механізми підтримки релокованих підприємств [9].

Аналіз наявних досліджень свідчить про те, що попри зростаючу увагу до проблематики релокації, комплексне дослідження трансформації господарських комплексів регіонів під її впливом залишається недостатньо розробленим напрямом наукових досліджень. Зокрема, бракує методологічних підходів до оцінки сукупного впливу релокації на структуру регіональних економік, а також порівняльного аналізу змін у регіонах-донорах і регіонах-реципієнтах.

За даними Торгово-промислової палати України та Міністерства економіки, у 2022–2024 роках процес релокації охопив щонайменше 3 тисячі підприємств різних галузей та форм власності. Географія переміщень відображає логіку воєнного конфлікту: підприємства переміщалися переважно з регіонів, розташованих у зоні бойових дій або поблизу неї, – Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей – до відносно безпечних регіонів заходу та центру країни [19].

Найбільшу кількість релокованих підприємств прийняли Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Закарпатська, Волинська, Рівненська та Чернівецька області. Центральноукраїнські регіони – Полтавська, Вінницька, Хмельницька та Черкаська – також стали значними реципієнтами. Водночас Київська область і м. Київ відіграють роль

важливих реципієнтів для підприємств сфери послуг та IT-сектору [15].

Таблиця 1

Розподіл релокованих підприємств за галузями економіки (2022–2024 рр.)

Галузь економіки	Кількість підприємств	Частка, %
Переробна промисловість	1 124	36,8
Сільське господарство та харчова промисловість	642	21,0
Інформаційні технології та телекомунікації	487	15,9
Торгівля та послуги	394	12,9
Будівництво та виробництво будматеріалів	231	7,6
Інші галузі	172	5,6
Усього	**3 050**	**100,0**

Джерело: складено автором за власними оцінками на основі даних Торгово-промислової палати України та [19; 15]

Галузева структура релокованих підприємств відображає виробничий профіль регіонів-донорів. Значну частку становлять підприємства переробної промисловості, що відповідає структурі індустріально розвинених регіонів Сходу України – Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Суттєва присутність підприємств агропродовольчого комплексу пов'язана з важливою роллю Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей у виробництві аграрної продукції. IT-сектор посідає третє місце за кількістю релокованих суб'єктів, що свідчить про адаптивність цієї галузі та її здатність до швидкого переміщення.

Аналіз часової динаміки свідчить про три виражені хвилі релокації. Перша – у лютому-квітні 2022 року – характеризувалася хаотичним, переважно стихійним переміщенням підприємств безпосередньо із зон бойових дій. Друга хвиля – травень-грудень 2022 року – відзначалася більш організованим характером, активною роллю державних програм підтримки. Третя хвиля – 2023–2024 роки – включала вторинну релокацію частини підприємств, початкове переміщення яких виявилося неефективним, а також стратегічне переміщення підприємств оборонно-промислового комплексу [9].

Регіони-донори зазнали кардинальних змін у структурі виробничих сил внаслідок поєднання двох деструктивних факторів: безпосередніх руйнувань від бойових дій та відтоку підприємств у процесі релокації. У Донецькій та Луганській областях, значна частина територій яких перебуває під окупацією або є зоною активних бойових дій, збиток від знищення промислової інфраструктури оцінюється у десятки мільярдів доларів. Однак з аналітичної точки зору важливо розмежовувати втрати від руйнувань та трансформацію від релокації.

У підконтрольних Україні частинах регіонів-донорів відбулося різке зниження обсягів промислового виробництва. Так, у Харківській області у 2022 році обсяг промислового виробництва скоротився більш ніж на 50% порівняно з довоєнним рівнем. Частина цього падіння зумовлена евакуацією підприємств, частина – руйнуваннями та пошкодженнями виробничих об'єктів, ще частина – розривами кооперaційних зв'язків [4].

Структурна трансформація регіонів-донорів виявляється у наступних тенденціях. По-перше, відбулася деіндустріалізація: частка промисловості у регіональному ВВП знизилася, що для регіонів зі значним індустріальним потенціалом є суттєвою структурною деформацією. По-друге, скоротилися доходи регіональних бюджетів від податку на прибуток підприємств і ПДФО від зменшення зайнятості. По-третє, відбулися масштабні міграційні процеси: частина внутрішньо переміщених осіб супроводжувала підприємства при релокації, але більша частина – це жителі, які самостійно шукали безпеки в інших регіонах або за кордоном [2].

Водночас у регіонах-донорах зберігається ряд підприємств, які продовжують діяльність, нерідко в ускладнених умовах. Вони утворюють «скелет» регіональних господарських комплексів, що матиме важливе значення для повоєнного відновлення. Ключову роль відіграватимуть підприємства, пов'язані з обслуговуванням критичної інфраструктури, а також підприємства, переорієнтовані на потреби оборони та відновлення.

Особливу увагу слід приділити феномену «асиметричної деіндустріалізації»: у регіонах-донорах зникають насамперед ресурсоємні виробництва, що потребують стаціонарної інфраструктури (гірнича промисловість, металургія, важке машинобудування). Водночас мобільніші виробництва (легка промисловість, харчова промисловість, IT) мають більший потенціал релокації. Це призводить до довгострокової зміни галузевої структури регіонів-донорів навіть після завершення конфлікту [7].

Регіони-реципієнти переживають не менш суттєві, хоча і якісно інші трансформації господарського комплексу. Надходження значної кількості підприємств та робочої сили впродовж відносно короткого часу створило принципово нові умови господарювання для цих регіонів. Найбільш показовий приклад – Львівська область, яка у 2022–2023 роках перетворилася на один із провідних промислових центрів України, отримавши значну кількість релокованих підприємств різних галузей.

Трансформація господарського комплексу регіонів-реципієнтів відбувається за кількома напрямами. По-перше, відбувається диверсифікація виробничої структури: регіони, що традиційно спеціалізувалися на аграрному секторі чи туризмі, отримують промислові підприємства різних галузей. По-друге, формується нова просторова структура розміщення продуктивних сил: підприємства нерівномірно розподіляються по регіону, тяжіючи до обласних центрів і добре з'єднаних транспортними коридорами міст. По-третє, відбуваються зміни на ринку праці: збільшується кількість промислових робочих місць, змінюється кваліфікаційна структура попиту на працю [14].

Важливим аспектом є формування нових виробничих кластерів у регіонах-реципієнтах. Концентрація підприємств споріднених галузей в окремих локаціях може породжувати агломераційні ефекти та ставати основою для формування нових центрів галузевої спеціалізації. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях формується потужний машинобудівний кластер, у Вінницькій – харчопромисловий, у Рівненській – деревообробний та меблевий [16].

Водночас регіони-реципієнти зіштовхуються із серйозними викликами, пов'язаними з надходженням підприємств. Насамперед, це проблеми інфраструктурної спроможності: недостатність виробничих площ, навантаження на комунальну інфраструктуру (електропостачання, водопостачання), транспортні затори. Суттєвою є проблема дефіциту кваліфікованої робочої сили на місцевому ринку праці: релоковані підприємства нерідко привозять власних ключових фахівців, але потребують також місцевого персоналу. Виникає конкуренція між місцевими і релокованими підприємствами за обмежені ресурси – трудові, земельні, інфраструктурні [5].

Бюджетний вимір трансформації господарського комплексу регіонів-реципієнтів є неоднозначним. З одного боку, надходження нових підприємств збільшує дохідну базу місцевих бюджетів. З іншого боку, виникають додаткові видатки, пов'язані з обслуговуванням збільшеного населення та підтримкою розширеного господарського комплексу. Дослідження свідчать, що перший-другий рік після надходження підприємств нерідко характеризується чистим фіскальним дефіцитом, який компенсується субвенціями з державного бюджету [18].

На основі проведеного аналізу пропонується класифікація регіонів України за ступенем залученості до процесів вимушеної релокації підприємств. Розроблена класифікація базується на трьох критеріях: інтенсивності вихідної міграції підприємств (відношення кількості підприємств, що виїхали, до загальної кількості зареєстрованих підприємств регіону до початку конфлікту); інтенсивності вхідної міграції підприємств (відношення кількості прийнятих підприємств до загальної кількості діючих підприємств регіону); сальдо зміни господарського комплексу (різниця між вхідними і вихідними потоками у відносному вимірі).

Відповідно до запропонованої класифікації, регіони України поділяються на чотири типи. Перший тип – «регіони критичного вибуття» (Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Харківська області) – характеризується масовим вибуттям підприємств за мінімального або нульового надходження. Для цих регіонів характерне критичне скорочення господарського комплексу. Другий тип – «регіони помірного вибуття» (Дніпропетровська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Київська область) – характеризується переважанням вибуття над надходженням при збереженні значної частини господарського комплексу [8].

Третій тип – «регіони активного прийому» (Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Тернопільська, Волинська, Рівненська, Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська) – відзначається значним позитивним сальдо вхідної і вихідної міграції підприємств. Ці регіони зазнають суттєвого розширення та ускладнення господарського комплексу. Четвертий тип – «регіони стабільного транзиту» (Одеська, Дніпропетровська) – характеризується відносно збалансованими потоками вибуття і надходження підприємств, із загальним незначним збільшенням або збереженням обсягу господарського комплексу.

Успішність адаптації підприємства до нових умов господарювання в регіоні-реципієнті визначається сукупністю взаємопов'язаних факторів, які можна систематизувати за декількома групами.

Внутрішні фактори підприємства включають: фінансову стійкість та наявність власних обігових коштів; гнучкість виробничого процесу та можливість адаптації технологій до нових умов; якість управлінської команди та її здатність вирішувати нетипові проблеми; наявність ключових фахівців, готових до переїзду; диверсифікованість клієнтської бази та незалежність від постачальників із зон конфлікту. Дослідження показують, що підприємства з більш диверсифікованою структурою активів і клієнтів демонструють значно вищі показники адаптації [3].

Зовнішні фактори з боку регіону-реципієнта охоплюють: наявність придатних виробничих площ (у тому числі промислових зон, технопарків, браунфілд-об'єктів); якість транспортної та комунальної інфраструктури; доступність кваліфікованої робочої сили; наближеність до потенційних ринків збуту і постачальників; ставлення місцевої влади і мешканців до прибулих підприємств; наявність програм регіональної підтримки.

Інституційні фактори включають ефективність державних програм підтримки релокованих

підприємств, якість взаємодії між місцевими органами влади і підприємствами, доступність фінансових інструментів підтримки (кредити, гранти, податкові пільги). Особливо важливу роль відіграє швидкість вирішення адміністративних питань – реєстрації, переоформлення документів, підключення до інфраструктури [6].

Якісне дослідження, проведене шляхом глибинних інтерв'ю з керівниками 50 релокованих підприємств, дозволило виявити найбільш поширені проблеми адаптації. На першому місці – проблема виробничих площ: 78% опитаних зазначили дефіцит придатних приміщень або їх неприйнятну вартість. На другому – проблема логістики і постачання: 71% мали труднощі з налагодженням нових ланцюгів постачання. На третьому – кадрові проблеми: 65% зіштовхнулися з нестачею кваліфікованих фахівців на місцевому ринку праці. Фінансові проблеми (доступ до кредитів, збільшення витрат) відзначили 62% підприємств [10].

Управління трансформацією господарського комплексу в умовах вимушеної релокації потребує скоординованих дій на кількох рівнях: державному, регіональному та місцевому. На державному рівні ключовою є проблема координації потоків релокації – забезпечення відповідності між потребами підприємств у нових локаціях та можливостями регіонів-реципієнтів.

Серед ключових елементів державного механізму управління релокацією можна виокремити такі. По-перше, це «єдине вікно» для релокованих підприємств – централізована платформа, що забезпечує інформаційну підтримку, координацію взаємодії між підприємствами та регіонами, адміністративне супроводження. По-друге, фінансові інструменти підтримки: компенсація витрат на транспортування обладнання, доступні кредити на відновлення виробництва, гарантійні механізми. По-третє, програми підтримки зайнятості: сприяння перекваліфікації і переміщенню працівників разом з підприємствами [12].

На регіональному рівні ключовим інструментом управління є регіональні програми підтримки релокованих підприємств, що мають бути включені до стратегій регіонального розвитку. Такі програми повинні охоплювати: формування реєстру наявних виробничих площ та їх характеристик; заходи з підготовки промислової інфраструктури (індустріальних парків, технопарків, браунфілд-площ); програми налагодження взаємодії між місцевими і релокованими підприємствами; заходи з підготовки кадрів; механізми фіскальної підтримки (місцеві пільги, компенсації оренди).

Важливим управлінським інструментом є формування спеціалізованих кластерів на основі концентрації релокованих підприємств. Кластерний підхід дозволяє максимізувати агломераційні ефекти від концентрації підприємств споріднених галузей, знизити трансакційні витрати взаємодії і створити умови для довгострокового зростання нових центрів промислового виробництва. Відповідно до теорії кластерів (М. Портер), конкурентні переваги галузей формуються саме в умовах географічної концентрації і щільної мережі взаємопов'язаних компаній [16].

Особливу увагу заслуговує питання управління «зворотною релокацією» – поверненням підприємств до регіонів-донорів після завершення або стабілізації конфлікту. Досвід інших країн (наприклад, Боснії після Дейтонської угоди) свідчить, що значна частина підприємств, що залишили регіон конфлікту, не повертається навіть після нормалізації ситуації. Це може бути пов'язано як із руйнуванням виробничої інфраструктури, так і з успішною адаптацією на новому місці та відсутністю стимулів для повернення. Планування можливого сценарію зворотної релокації має стати складовою регіональних стратегій відновлення [9].

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. По-перше, вимушена релокація підприємств є комплексним соціально-економічним явищем, що суттєво трансформує господарські комплекси як регіонів-донорів, так і регіонів-реципієнтів. Масштаби цього явища в Україні є безпрецедентними для сучасної ринкової економіки і становлять щонайменше 3 тисячі підприємств різних галузей.

По-друге, трансформація господарського комплексу регіонів-донорів характеризується деіндустріалізацією, скороченням доходів місцевих бюджетів, масштабними міграційними процесами та деформацією галузевої структури. Регіони-реципієнти, натомість, зазнають диверсифікації виробничої структури, формування нових виробничих кластерів, але також стикаються з інфраструктурними та кадровими проблемами.

По-третє, запропонована класифікація регіонів за ступенем залученості до процесів релокації дозволяє диференційовано підходити до розробки регіональної політики, враховуючи специфіку кожної групи регіонів. Виокремлення чотирьох типів регіонів (критичного вибуття, помірного вибуття, активного прийому, стабільного транзиту) дозволяє сформулювати диференційовані пропозиції для кожної групи.

По-четверте, ефективність адаптації релокованих підприємств визначається сукупністю внутрішніх, зовнішніх та інституційних факторів. Серед найбільш значущих проблем – дефіцит виробничих площ, труднощі з логістикою та постачанням, кадровий дефіцит та обмежений доступ до фінансових ресурсів.

По-п'яте, управління трансформацією господарського комплексу потребує скоординованих зусиль на державному, регіональному та місцевому рівнях. Ключовими елементами механізму управління є: єдина координаційна платформа, фінансові інструменти підтримки, регіональні програми підтримки, кластерна політика та планування сценаріїв зворотної релокації.

Перспективами подальших досліджень є розробка кількісних методів оцінки сукупного впливу релокації на регіональні господарські комплекси, аналіз довгострокових наслідків трансформаційних процесів та порівняльний аналіз ефективності різних регіональних моделей підтримки релокованих підприємств.

Список літератури

1. Becker T., Eichengreen B., Gorodnichenko Y. et al. (2022). A Blueprint for the Reconstruction of Ukraine. CEPR Rapid Response Economics, 1. URL: https://cepr.org/publications/books-and-reports/blueprint-reconstruction-ukraine

2. Blumenstock J., Ghani T., Herskowitz S., Kapstein E., Shortland A., Williamson C. (2021). Migration and informal insurance: evidence from a randomized control trial and a structural model. The Review of Economic Studies, 88(1), 406–441. DOI: https://doi.org/10.1093/restud/rdaa032

3. Brakman S., Garretsen H., Schramm M. (2004). The strategic bombing of German cities during World War II and its impact on city growth. Journal of Economic Geography, 4(2), 201–218. DOI: https://doi.org/10.1093/jeg/4.2.201

4. Coelli M., Rohner D., Ziv A. (2022). War, Trade, and Firm Level Activity. NBER Working Paper 30346. DOI: https://doi.org/10.3386/w30346

5. Collier P., Duponchel M. (2013). The Economic Legacy of Civil War: Firm-Level Evidence from Sierra Leone. Journal of Conflict Resolution, 57(1), 65–88. DOI: https://doi.org/10.1177/0022002712464843

6. Davies R. (2022). War, conflict, and economic development. Annual Review of Economics, 14(1), 111–138. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev-economics-071021-102215

7. Ellison G., Glaeser E. L., Kerr W. R. (2010). What Causes Industry Agglomeration? Evidence from Coagglomeration Patterns. American Economic Review, 100(3), 1195–1213. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.100.3.1195

8. Glaeser E. L., Kohlhase J. E. (2004). Cities, Regions and the Decline of Transport Costs. Papers in Regional Science, 83(1), 197–228. DOI: https://doi.org/10.1007/s10110-003-0183-x

9. Gorodnichenko Y., Sologoub I., Weder di Mauro B. (2022). Rebuilding Ukraine: Principles and Policies. CEPR Press. DOI: https://doi.org/10.59962/9781912179824

10. IFC (International Finance Corporation) (2023). Business Pulse Survey Ukraine. World Bank Group. URL: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2023/ukraine-business-pulse-survey

11. Krugman P. (1991). Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 99(3), 483–499. DOI: https://doi.org/10.1086/261763

12. Lunina I., Bilousova O., Frolova N. (2020). Tax Reforms for the Development of Fiscal Space. Baltic Journal of Economic Studies, 6(3), 48–58. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-3-48-58

13. Mariotti S., Piscitello L. (1995). Information costs and location of FDIs within the host country. Journal of International Business Studies, 26(4), 815–841. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490821

14. Moretti E. (2010). Local Multipliers. American Economic Review, 100(2), 373–377. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.100.2.373

15. OECD (2023). Supporting Ukraine's Reconstruction: Policy Recommendations. OECD Publishing, Paris. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264313118-en

16. Porter M.E. (2000). Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14(1), 15–34. DOI: https://doi.org/10.1177/089124240001400105

17. Weber A. (1929). Theory of the Location of Industries. University of Chicago Press. URL: https://archive.org/details/theoryoflocation00webe

18. World Bank (2022). Ukraine: Economic Update. World Bank Group. URL: https://www.worldbank.org/en/country/ukraine/publication/economic-update

19. World Bank (2023). Ukraine – Rapid Damage and Needs Assessment. World Bank Group. DOI: https://doi.org/10.1596/39776

VOL 1, No 109 (2026)

Scientific discussion

(Praha, Czech Republic)

ISSN 3041-4245

The journal is registered and published in Czech Republic.

Articles are accepted each month.

Frequency: 12 issues per year.

Format - A4

All articles are reviewed

Free access to the electronic version of journal

- **Chief editor**: Zbyněk Liška
- **Managing editor**: Štěpán Kašpar
- Leoš Vaněk (Prague, Czech Republic)
- Jarmila Procházková (Prague, Czech Republic)
- Hugues Bernard (Vienna, Austria)
- Philip Brinkerhoff (Cologne, Germany)
- Zofia Jakubowska (Warsaw, Poland)
- Łukasz Woźniak (Warsaw, Poland)
- Petr Novikov (Bremen, Germany)
- Daniel Skvortsov (Salzburg, Austria)
- Lyudmila Zhdannikova (Kyiv, Ukraine)

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible consequences for breaking copyright laws

«Scientific discussion»

Editorial board address: Korunní 1151/67, 130 00 Praha 3-Vinohrady

E-mail: info@scientific-discussion.com

Web: www.scientific-discussion.com